

Mod. LA688

Indicatore di peso Mod. LA688



 **Mod. LA688 : Indicatore digitale di peso multifunzione**

L'indicatore digitale di peso Mod. LA688 è espressamente indicato per l'utilizzo in qualsiasi condizione ambientale ; è infatti dotato di serie di contenitore in Acciaio INOX AISI304 con display peso a led rossi h. 20 mm ad alta visibilità e display LCD grafico retroilluminato. Dotato di convertitore analogico digitale a due canali, consente il collegamento di due piattaforme di pesatura.

L'ampia scelta di modalità di funzionamento software, consente inoltre di soddisfare una vasta tipologia di applicazioni dal settore alimentare (etichettatura e tracciabilità) alla pesatura industriale generica e di interfacciarsi con periferiche hardware (stampanti , etichettatrici , lettori bar code , PC , PLC) e applicativi software di gestione.

 **Mod. LA688 : Digital Multifunction weight display**

The digital weight display Mod. LA688 with AISI304 stainless steel case is particularly indicated for the installation in every environmental condition . The LA688 indicator has a red led display h. 20 mm and a graphic LCD display with backlight.

The two channels digital converter, allows the connection of two weighing platforms. A great number of firmware version is available so that it is possible to use it in alimentary industry (labelling and tracking) and in generic industry.

The hardware options then allows the WP-AN indicator to be connected with several devices (printers , PC , Bar code reader , PLC).

LA688

SISTEMI DI PESATURA INDUSTRIALE
ODECA s.r.l.

www.odecasrl.com



Indicatore peso Mod. LA688

Contenitore in Acciaio Inox AISI304

Display peso a led rossi h. 20 mm - Display grafico LCD retroilluminato (240x64 p.)

Tastiera a membrana a 59 tasti con effetto tattile - n° 8 segnalatori di stato a led

Convertitore A/D a 24 bit (16.777.216 punti interni) a due canali per la connessione di due piattaforme di pesatura - Divisioni visualizzabili: 150.000

Connessione a bilancia di precisione esterna per sistemi contapezzi

Divisioni metrologiche: 10.000 in campo unico o Multicampo a 2 o 3 campi

N° 2 porte seriali RS232C

Gestione Tare autopeseate, sottrattive, archivio tare, moltiplicatore tare , Funzione contapezzi

Personalizzazione layout di stampa , fino a 10 formati etichetta memorizzabili

Archivio merceologici con associazione a ogni prodotto di ingredienti e dati di tracciabilità

Archivio clienti e Archivio categorie

Collegabile a Stampante termica a rotolo Mod. PLUS e etichettatrici per la stampa di etichette adesive

Alimentazione 220 Vac con alimentatore esterno

Opzioni:

Interfaccia RS422 , RS485

Modulo Ethernet per connessione a rete PC Wi-Fi o cavo

Interfaccia 2 IN - 3 OUT ; Interfaccia analogica in corrente o in tensione

Memoria fiscale(fino a 150.000 pesate)

Versioni Software disponibili

Pesatura Standard, Contapezzi, Peso Prezzo Importo con gestione tracciabilità , Controllo di tolleranza, Pesa a ponte, Controllo statistico



Digital weight indicator LA688

AISI 304 Stainless steel covering

Red LED weight display (h. 20 mm) - Graphic back-lighted LCD display (240x64 pixel)

Touch panel keyboard with tactile effect (59 keys) - N° 8 status led

24 bit A/D converter (16.777.216 internal points) with two input channels for the connection of two weighing platforms - Max displaying divisions : 150.000

Max metric divisions: 10.000 in one field or 2 or 3 fields of 6000 div. each one

N° 2 serial output RS232C

Automatic and numeric Tare, Tare storage and multiplying factor, Counting function

Printing layout personalization , Storage of max. 10 label printing layout

Products archive with association of a file for ingredients; customer archives

220 Vac power supply with external device

Options

N° 2 serial output RS232C

Ethernet connection (Wi-Fi or wire)

2 IN - 3 OUT optional board

Analogical output optional board

Fiscal memory

Available software version

Standard weighing functions, Counting function - Price computing - Statistic

check -Weigh Bridge - checkweigher

ODECA srl

Via dell'Industria,20 - 21044 Cavaria (VA)

Tel. 0331-219156 ; 0331-218844 ; Fax 0331-218366

Email : odecasrl@tin.it ; <http://www.odecasrl.com>

APPROVAZIONE METRICA
CE DEL SISTEMA DI GARANZIA
QUALITA' N° I-VA-004

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= **UNI EN ISO 9001:2008** =

