

ES30ST



ES30ST : Bilico da banco per il campionamento statistico dei preconfezionati - L690/78

Bilico elettronico da banco con software per il campionamento statistico dei preconfezionati. Struttura di base in lamiera di acciaio verniciato o Inox e piano di carico in Acciaio Inox AISI304. Indicatore peso Mod. LA688 con display a led rossi h. 20 mm e display grafico LCD retroilluminato (240 x 64 pixel) e tastiera QWERTY impermeabile a membrana a 59 tasti con effetto tattile in contenitore in Acciaio Inox. Calcolo del Peso Medio. Calcolo del valore di Deviazione Standard. Gestione contemporanea di più linee di campionamento. Stampante termica a rotolo per la stampa di uno scontrino con indicazione delle confezioni accettate e di quelle fuori tolleranza.



ES30ST: Bench scale for statistical analysis

Bench scale with software for statistical sampling of prepackaged. Base structure in painted steel or stainless steel and loading plate in AISI 304 stainless steel. Weight indicator Mod. LA688 with red led display h. 20 mm and backlit graphic LCD display (240 x 64 pixels) and QWERTY keyboard membrane waterproof with 59 keys with tactile effect in a stainless steel case. Calculation of Average Weight. Calculation of Standard Deviation. Simultaneous management of several sampling lines. Thermal roll printer for printing a receipt with details of the packages accepted and out of tolerance.



ES30ST - Bilico da banco per campionamento statistico dei preconfezionati - L690/78

Sistema di pesatura

Piattaforma di pesatura a 1 cella di carico con struttura in Acciaio verniciato o Acciaio inox AISI304 - Piano di carico 300x300 mm in Acciaio inox AISI304 - Indicatore peso in Acciaio Inox con display a led rossi h. 20 mm e display grafico LCD - Tastiera a membrana a 59 tasti con protezione Ip67 - Stampante termica a rotolo in Acciaio Inox solidale con l'indicatore.

Funzionalità software

Creazione e gestione dei sequenti Archivi: merceologici con associazione della quantità nominale e della tolleranza, clienti con associazione ragione sociale e indirizzo, categorie Gestione multilinea con richiamo diretto tramite tasto associato - Apertura e visualizzazione lotto di campionamento già eseguito

ES30ST - Bench Scale for statistical analysis

Weighing System

Weighing platform with 1 load cell available with structure in painted steel or AISI304 stainless steel -AISI304 Stainless steel 300x300 mm loading plate - stainless steel weight indicator with red led display h. 20 mm and graphic LCD display - Membrane keyboard with 59 keys with IP67 protection - Thermal roll printer stainless steel integrated with the indicator.

Software feature

Creation and management of the following Archives: product with association with the nominal value and tolerance, customers with association with business name and addrss, category Multi-line management with direct recall via associated key - Open and view batch sampling

Cod.	Capacity	3000 div.	Multirange
ES30ST-3 ES30ST-6 ES30ST-15	3 kg 6 kg 15 kg	1 g M 2 g M 5 g M	0,5 / 1 g M 1 / 2 g M 2 / 5 g M
ES30ST-30	30 kg	10 g M	5 / 10 g M
Cod.	Capacity	6000 div.	
ES30ST-3H	3 kg	0,5 g M	
ES30ST-6H	6 kg	1 g M	
ES30ST-12H	12 kg	2 g M	
ES30ST-30H	30 kg	5 g M	

ODECA SH

Via dell'Industria,20 - 21044 Cavaria (VA) Tel. +39 0331 219156; +39 0331 218844

Fax +39 0331 218366

Email:info@odeca.it; http://www.odeca.it

APPROVAZIONE METRICA CE DEL SISTEMA DI GARANZIA QUALITA' N° I-VA-004

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = UNI EN ISO 9001:2008 =