



SEGAOSSA


BAND BONE SAW

- Apparecchio per uso professionale
 - Destinato a macellerie, pescherie, ristorazione, mense, industrie della carne e del pesce congelato.
 - Fusione di alluminio anodizzato o verniciato
 - Lama in acciaio di produzione nazionale
 - Ampio piano di lavoro in acciaio inossidabile
 - Spingi carne
 - Pulegge calibrate
 - Rapido sblocco puleggia superiore
 - Tendi lama registrabile
 - Micro di protezione
 - Apparecchio certificato
 - Norme CE
 - Fabbricato in Italia
- *Professional heavy duty equipment*
 - *Particularly suited for butcheries, fish shops, restaurants, canteens, frozen fish and meat industries*
 - *Fusion made from anodized or polished aluminium*
 - *Italian made steel blade*
 - *Wide stainless steel working surface*
 - *Meat pusher*
 - *Gauged pulley*
 - *Upper pulley easy unlock*
 - *Adjustable blade stretcher*
 - *Safety micro switch*
 - *Certified equipment*
 - *CE approved*
 - *Proudly Made in Italy*



ANODIZZATO 1550

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,75 (1,00)
Lunghezza nastro <i>Cutting height (mm)</i>	1550
Altezza massima di taglio <i>Max cut height (mm)</i>	250
Larghezza di taglio <i>Cut width (mm)</i>	170
Piano di lavoro <i>Working table (mm)</i>	330x330
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	34,0/34,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	37,0/37,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 380 D. 530 H. 910



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 370 mm
D. 410 mm
H. 810 mm



Disponibile anche
versione verniciata
*Available in painted
finish also*

ANODIZZATO 1830

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,75 (1,00)
Lunghezza nastro <i>Cutting height (mm)</i>	1830
Altezza massima di taglio <i>Max cut height (mm)</i>	320
Larghezza di taglio <i>Cut width (mm)</i>	200
Piano di lavoro <i>Working table (mm)</i>	410x410
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	38,0/38,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	42,0/42,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 380 D. 540 H. 1010



DIMENSIONE
PRODOTTO


B. 420 mm
D. 530 mm
H. 910 mm



Disponibile anche
versione verniciata
*Available in painted
finish also*

ANODIZZATO 1600

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,75 (1,00)
Lunghezza nastro <i>Cutting height (mm)</i>	1610
Altezza massima di taglio <i>Max cut height (mm)</i>	210
Larghezza di taglio <i>Cut width (mm)</i>	175
Piano di lavoro <i>Working table (mm)</i>	380x380
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	35,5/35,5
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	40,0/40,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 550 D. 750 H. 1010



DIMENSIONE
PRODOTTO


B. 480 mm
D. 520 mm
H. 880 mm



Disponibile anche
versione verniciata
*Available in painted
finish also*

ANODIZZATO 1800

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,75 (1,00)
Lunghezza nastro <i>Cutting height (mm)</i>	1800
Altezza massima di taglio <i>Max cut height (mm)</i>	300
Larghezza di taglio <i>Cut width (mm)</i>	175
Piano di lavoro <i>Working table (mm)</i>	380x380
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	38,0/38,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	43,0/43,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 550 D. 750 H. 1010



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 480 mm
D. 520 mm
H. 970 mm




Disponibile anche
versione verniciata
*Available in painted
finish also*

ANODIZZATO 1650

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	1,10 (1,50)
Lunghezza nastro <i>Cutting height (mm)</i>	1650
Altezza massima di taglio <i>Max cut height (mm)</i>	250
Larghezza di taglio <i>Cut width (mm)</i>	190
Piano di lavoro <i>Working table (mm)</i>	410x410
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	33,0/33,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	36,0/36,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 420 D. 450 H. 920



Disponibile anche
versione verniciata
*Available in painted
finish also*



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 480 mm
D. 520 mm
H. 840 mm

