



minipack®- torre
Packaging machines and systems

MVS35 X

IL SOTTOVUOTO NON E' MAI STATO COSI' FACILE

MACCHINA SOTTOVUOTO DA BANCO



DESCRIZIONE

Il nuovo modello di **macchina sottovuoto a campana MVS35 X** di **minipack®-torre** è stato rinnovato.

Punti di forza:

- Estetica
- Display/pannello comandi frontale.

La collaborazione con importanti chef nella fase di realizzazione e progettazione del display ha consentito di arricchire le funzioni offerte dal pannello comandi, tenendo in considerazione le specifiche esigenze degli utilizzatori professionali.

In questa **macchina sottovuoto a campana** è previsto anche il kit per l'inserimento di gas inerte come optional.

Il pannello comandi consente di impostare fino a 10 programmi personalizzati. Il display visualizza con apposito messaggio la necessità di cambio olio.

La tastiera a comandi tattili (membran switch) è adesiva e incollata sul frontale della carrozzeria; questo impedisce l'ingresso di

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



liquidi nella scheda.

La **confezionatrice sottovuoto a campana** è dotata di un sensore elettronico di ultimissima generazione, che interpreta i dati direttamente dalla scheda, leggendo il grado di vuoto realizzato all'interno della camera; è possibile inoltre calibrare la macchina, una volta posizionata presso l'utilizzatore finale, per correggere eventuali variazioni di pressione atmosferica alle diverse altitudini. Tutte le **macchine sottovuoto a campana** firmate **minipack®-torre** sono dotate di schede con sistema di sicurezza contro il rischio di surriscaldamento delle barre saldanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	120/230
Fase	ph	1
Dimensioni barre saldanti	mm	310 (nr.1 frontale)
Ciclo di confezionamento (Vuoto 99,9%)	sec.	Vuoto= 22 - Rientro aria= 7
Pompa vuoto	mc/h	10
Dimensioni macchina coperchio aperto	mm	390x617x h.634
Dimensioni macchina coperchio chiuso	mm	390x617x h.317
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	45/53
Dimensioni utili camera (Vasca+coperchio)	mm	325x243,5 h.184

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- o Acciaio Inox (AISI 304)
- o Ciclo sottovuoto con stop
- o Dispositivo taglio sfrido busta
- o Barra saldante in alluminio ad innesto rapido
- o Coperchio trasparente in materiale plastico ad uso alimentare
- o Sensore volumetrico per rilievo vuoto
- o Tavolette di riempimento in PE-HD
- o 10 programmi personalizzabili
- o Autocalibrazione
- o Sicurezza sovraccarico barra saldante
- o Spia segnalazione olio e assistenza
- o Certificazione CE/ETL/NSF.

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



minipack®- torre

Packaging machines and systems

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151