



**minipack® - torre**  
Packaging machines and systems

# MVS45 X

**IL SOTTOVUOTO NON E' MAI STATO COSI' FACILE**

MACCHINA SOTTOVUOTO DA BANCO



## DESCRIZIONE

La linea **MVS X** possiede dei contenuti tecnologici e funzionali di altissima qualità, ma conserva la massima semplicità di utilizzo.

La collaborazione con importanti chef nella fase di realizzazione e progettazione ha consentito di arricchire le funzioni offerte da queste **macchine sottovuoto a campana** di ultima generazione, tenendo in considerazione le specifiche esigenze degli utilizzatori professionali.

La tastiera a comandi tattili (membran switch) è adesiva e incollata sul frontale della carrozzeria per impedire l'ingresso di liquidi nella scheda. Il pannello comandi consente di impostare fino a 10 programmi personalizzati, rendendo queste **confezionatrici sottovuoto a campana** dei prodotti molto versatili.

Il display visualizza con apposito messaggio la necessità di cambio olio. Il sensore elettronico interpreta i dati direttamente dalla scheda e legge il grado di vuoto realizzato all'interno della camera. Infine è possibile inoltre calibrare la macchina per correggere eventuali variazioni di pressione atmosferica alle diverse altitudini.

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica	V	120/230
Fase	ph	1
Dimensioni barre saldanti	mm	450
Ciclo di confezionamento (Vuoto 99,9%)	sec.	Vuoto= 24 - Rientro aria= 8
Pompa vuoto	mc/h	20
Dimensioni macchina coperchio aperto	mm	544x649x h.750
Dimensioni macchina coperchio chiuso	mm	544x649x h.490
Peso macchina (Netto/Lordo)	kg	78/87
Dimensioni utili camera (Vasca+coperchio)	mm	MVS 45 XP B.FR. 466x405,5x h.226 MVS 45 XP 2B.L. 351x466x h.226

minipack®-torre non può essere ritenuta responsabile per errori di scrittura o di stampa del presente catalogo. Si riserva inoltre il diritto di apporre modifiche alle caratteristiche indicate senza alcuna comunicazione preliminare. Tutti i marchi sono proprietà dei loro rispettivi proprietari e sono riconosciuti con la presente.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- o Acciaio Inox (AISI 304)
- o Ciclo sottovuoto con stop
- o Dispositivo taglio sfrido busta
- o Barra saldante in alluminio ad innesto rapido
- o Coperchio trasparente in materiale plastico ad uso alimentare
- o Sensore volumetrico per rilievo vuoto
- o Tavolette di riempimento in PE-HD
- o 10 programmi personalizzabili
- o Autocalibrazione
- o Sicurezza sovraccarico barra saldante
- o Spia segnalazione olio e assistenza
- o Certificazione CE - ETL – NSF.

## VERSIONI

**MVS 45 X B.FR.** (MVS 45 X barra frontale)

**MVS 45 X 2B.L.** (MVS 45 X 2 barre laterali)

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



**minipack® - torre**

Packaging machines and systems

**minipack®-torre S.p.A.**

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151